

06/09/2012 FICHA TECNICA CAL ECO + : Enlucido de cal mineral

DEFINICIÓN: Cal eco + es una base mineral de granulometría y densidad diferente. Sus colores son obtenidos gracias a la mezcla de pigmentos y ocre. Este revestimiento tiene una ventaja económica: proporcionar una función técnica, al permitir su aplicación en la superficie bruta, y función decorativa por todas las superficies que se pueden trabajar y decorar. Acabado liso mate o acabado estuco, es posible protegerlo de las manchas con los productos de la gama Eco+.

AMBITOS DE APLICACIÓN: Muros interiores, todo tipo de soportes fuera del alcance del agua.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: El soporte tiene que estar seco, limpio, poroso, sin rastros de grasas, ceras o barniz. No se aconseja aplicar sobre maderas aglomeradas o contrachapados, rígidas o inertes. El enlucido no sería flexible. No es conveniente en puertas batientes o correderas, así como en cualquier superficie que no sea rígida. Un soporte no adecuado provocaría posibles despegamientos. Sobre muros de composiciones variables tales como yeso, pinturas viejas, fisuras, parches, placas de escayola acartonadas, la imprimación de la pared es obligatoria. Os aconsejamos nuestra imprimación silíceo en fase acuosa Imprima cal eco +. Sin su uso se arriesga a encontrar bajo el enlucido marcas de las juntas, paneles o losas. Añadir 5 a 8 litros de agua por cubo de 15 kg. Aconsejamos limitar al tercio o cuarto del recipiente, la pasta debe ser homogénea y sin ser demasiado líquida.

APLICACIÓN: Con cuchillo americano o paleta según el acabado buscado. Repartir en una aplicación la mezcla de manera irregular, sin alisarlo todo. Para los que deseen un aspecto "pared antigua" hay que dejar secar sin alisar. En cambio para un aspecto liso, dejar endurecer el producto 10 a 15 min según la temperatura, y alisar en seco para un efecto parcialmente uniforme, y mojando para un efecto matizado. Para las personas no experimentadas, aconsejamos hacer una prueba y dejar secar algunos días para ver el color final.

ACABADO: Antes del acabado final, asegurarnos que vuestro enlucido este perfectamente seco. En función del resultado estético buscado podéis utilizar:

*cal eco + para un acabado mate sedoso micro transpirable.

*cera mineral eco + (cera natural) para un acabado mate, brillante, natural o nacarado.

INFORMACION COMPLEMENTARIA:

Presentación:	Polvo coloreado con pigmentos naturales y orgánicos.
Envase:	Cubo de 5kg y de 20Kg
Rendimiento:	8 a 10 metros cuadrados de media para 1 cubo en función del estado del soporte tratado previamente con Imprima cal eco+.
Mezcla:	Polvo para mezclar con 5 a 8 litros de agua.
Temperatura de aplicación:	Entre 12°C y 26°C con una temperatura de soporte > a 10°C.
Tiempo de aplicación:	Más o menos 45 min a 1 hora para una temperatura media de 20°C.
Acabado:	Mínimo 48 horas para una temperatura media de 20°C.
Limpieza de las herramientas:	Con agua antes del secado.
Recomendaciones:	No admite heladas.
Clase de transporte:	No sometido a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercancía peligrosa en carreteras).

PRECAUCIONES: Cal eco + puede provocar irritaciones en las pieles sensibles. Par evitarlo, siempre hay que llevar ropa adecuada (guantes y gafas). En caso de contacto accidental con los ojos o las mucosas, enjuagar abundantemente con agua limpia y consultar un medico.

AVISOS: Las cantidades y las informaciones que se anuncian aquí, son dadas bajo reserva debido a la gran variabilidad de la naturaleza del soporte. Por otra parte, estas indicaciones son a titulo indicativo y las condiciones del empleo del producto que escapan a nuestro control no implican una responsabilidad de nuestra parte.

R37/38	Irritante para las vías respiratorias y la piel.
R41	Riesgos de lesiones oculares graves.
S2	Guardar fuera del alcance de los niños.
S26	En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente y abundantemente.

S39

Llevar una protección para ojos y cara.

S46

En caso de ingestión consultar inmediatamente un medico y enseñarle el embalaje o la etiqueta

www.realcem.com