



IMPRIMA CAL ECO + FICHA TECNICA: Imprimación para enlucidos minerales.

DEFINICIÓN : Imprima Eco + es una imprimación micoporosa universal a base de resina acrílica y de polvo de silicio para soportes comunes en obras.

PROPIEDADES: Imprima Eco + presenta una buena adherencia en la mayoría de las superficies en interiores como en exteriores. Fija con eficacia las superficies de tiza, suprime los huecos y es una excelente bajo capa. Tiene un agarre mecánico para la mayoría de los enlucidos minerales.

AMBITOS DE APLICACIÓN : Muros interiores, todo tipo de soportes , fuera del alcance del agua.

PREPARACION DEL SOPORTE : Los soportes deben estar conformes a las DTU normativas de construcción y al DTU n°59.1 (Normativa Francesa), previamente se tiene que determinar que preparación necesita el soporte.

APLICACIÓN : Una capa sobre soportes preparados y pinturas antiguas, después de eliminación de toda parte que no tenga adherencia, con la ayuda de un cepillo o de un rodillo de microfibra. Hay que mezclar bien la resina antes de su uso. Aplicar.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :

| | |
|--------------------------------|---|
| Envase : | 2,5 litros. |
| Rendimiento : | 8 a 10 m ² por litro (unos 3 litros para 30m ²). |
| Dilución : | Hasta 5% de agua. |
| Secado : | Ya no pega después de 1 hora. Se puede cubrir después de 2 a 4 horas en una temperatura ambiental de 20°C. |
| Limpieza de las herramientas : | Limpiar después de uso. |
| Recomendaciones : | Mezclar bien antes de uso. |
| Clasificación : | AFNOR NFT 36-005 familia 1 clase 7b2. |
| C.O .V : | 21g/l. |
| Clase de transporte : | No sometido a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercancía peligrosa en carreteras). |

PRECAUCIONES : Imprima Cal eco+ puede provocar irritaciones en las pieles sensibles. Par evitarlo, siempre hay que llevar ropa adecuada (guantes y gafas). En caso de contacto accidental con los ojos o las mucosas, enjuagar abundantemente con agua limpia y consultar un medico.

AVISOS: Las cantidades y las informaciones que se anuncian aquí, son dadas bajo reserva debido a la gran variabilidad de la naturaleza del soporte. Por otra parte, estas indicaciones son a título indicativo y las condiciones del empleo del producto que escapan a nuestro control no implican una responsabilidad de nuestra parte.

www.realcem.com