

10/08/2012 **IMPRIMA FONDO ECO +**

Imprimación reguladora de fondo/imprimación para cemento pulido y enlucido mineral.

FICHA TECNICA

DEFINICIÓN :

Imprima eco + es una protección reguladora de fondo sin solvente líquido, es eficiente para lo nuevo o lo reformado. Sobre un soporte poroso y no homogéneo su acción es de regular la porosidad del soporte para permitir un buen secado de Cemento eco + y Cemento pulido kit[®], limitando la aparición de resellados, juntas de baldosas, tiras de unión.

Imprima fondo eco + tiene por segunda función facilitar la aplicación de Cemento eco + y Cemento pulido kit[®] alargando considerablemente su tiempo de aplicación (se gana más o menos 10%).

AMBITO DE APLICACIÓN :

Baldosas o azulejos, solado de hormigón, paneles de yeso resistentes al agua o no, yeso y derivados, Baldosas de yeso resistentes al agua o no, aglomerado de hormigón celular.

PREPARACION DEL SOPORTE:

El soporte debe estar sano, sólido, estable y seco (no expuesto a subidas de humedades) limpio (sin rastros de grasas, cera o productos de limpieza) sin polvo. En azulejos, eliminar rastros de pintura o yeso, la lechada del cemento y todo residuo poco adherente por acción mecánica. Eliminar con un raspador las antiguas capas de pegamento. Verificar la adherencia de los azulejos, volver a cerrar si fuera necesario, limpiar la superficie, enjuagar con agua limpia y dejar secar.

APLICACIÓN :

En azulejos, aplicar una capa con un cepillo de tapicero o un rodillo anti gota y dejar secar 3 horas en una temperatura ambiental de aplicación de 25°C. Sobre soporte poroso, aplicar hasta saturación del soporte con la ayuda de un cepillo de tapicero o un rodillo anti gota y dejar secar 3 horas en una temperatura ambiental de aplicación de 25°C. En caso de salpicaduras en el mobiliario o sanitarios durante la aplicación, etc ... enjuagar rápidamente el soporte manchado con un trapo húmedo.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :

Aspecto :	Líquido rosa de densidad media.
Envase :	1L, 5L, 30L, 200 litros.
Rendimiento :	De media 200gr/m ² en función de la naturaleza del soporte.
Temperatura de aplicación :	Entre 6° y 30°C con una temperatura de soporte >6°C.
COV :	100g/l
Recomendaciones :	No admite heladas.
Limpieza de las herramientas:	Con agua antes de secado.
Clase de transporte :	No sometido a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercancía peligrosa en carreteras).

PRECAUCIONES:

Imprima fondo eco+ puede provocar irritaciones en las pieles sensibles.

Par evitarlo, siempre hay que llevar ropa adecuada (guantes y gafas). En caso de contacto accidental con los ojos o las mucosas, enjuagar abundantemente con agua limpia y consultar un médico.

AVISOS:

Las cantidades y las informaciones que se anuncian aquí, son dadas bajo reserva debido a la gran variabilidad de la naturaleza del soporte. Por otra parte, estas indicaciones son a título indicativo y las condiciones del empleo del producto que escapan a nuestro control no implican una responsabilidad de nuestra parte.