

10/08/2012

FICHA TECNICA:

TAPAPOROS ECO+

Impregnador fondo.

DEFINICIÓN

El tapa poros eco+ es un producto líquido de aspecto lechoso a base de resina acrílica de alta calidad. Su función es la de preparar el soporte antes de aplicar el barniz. Las superficies tratadas tienen un ligero aspecto mojado.

AMBITO DE APLICACIÓN

El tapa poros eco+ es un tratamiento previo a la aplicación del barniz: barniz bi eco+ y el barniz mono eco+. Su estructura molecular permite una penetración profunda en el soporte.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Los soportes deben estar limpios y secos antes de la aplicación (quitar todos los restos de grasa o suciedad). Saque el polvo del soporte antes de cada aplicación. No aplicar sobre enlucido de cemento antes de 48h.

APLICACIÓN

Aplicar la impregnación usando un rodillo de microfibra. Evite el consumo excesivo que podría llevar a defectos inestéticos, o disminuir la dosis aconsejada lo que nos llevaría a afectar la calidad de su sistema de protección.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Presentación:	densidad White líquido 1.
Embalaje:	1L, 5L, 30L, 200 litros.
Rendimiento:	un promedio de 100 a 200 g/m ² en función de la naturaleza del soporte.
Temperatura de aplicación:	entre 6 ° y 30 ° C con una temperatura del soporte > 6 ° c.
Tiempo de secado:	24 horas.
Limpieza de las herramientas:	con agua antes del secado.
Recomendaciones:	Proteja contra la congelación.
Clasificación:	(de acuerdo con la Directiva 2004/42/CE): Clase A / subcategoría G.
C.O.V:	<1 g / l.
Clasificación de transporte:	No está sujeto a las disposiciones del ADR (Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas por carretera).

PRECAUCIONES

El tapaporos Eco +, puede causar irritaciones en las pieles sensibles. Para evitarlo, siempre use ropa adecuada (guantes, gafas y mascarilla). En caso de contacto accidental con los ojos o membranas mucosas, lavar con abundante agua y consultar a un médico imperativamente.

AVISOS

Las cantidades y las informaciones que se anuncian aquí, son dadas bajo reserva debido a la gran variabilidad de la naturaleza del soporte. Por otra parte, estas indicaciones son a título indicativo y las condiciones del empleo del producto que escapan a nuestro control no implican una responsabilidad de nuestra parte.